a	b	c	c'	d	d'
blachodachówka	dźwigar drewniany	gres antypoślizgowy	gres antypoślizgowy	tynk krzemianowy na siatce	sztukateria na siatce 1cm
łaty i kontrłaty 4x5cm	wełna mineralna 25cm	gładź bet. 6cm (zbrojenie rozpr.)	wylewka spadkowa	styropian 15cm	styropian 15cm
wiatroizolacja	folia wysokoparoprzepuszczalna	styropian 12cm	folia hydroizolacyjna	ściana pełna 25cm	ściana pełna 25cm
dźwigar drewniany	2x płyta GKF 12,5mm (sys. Rygips)	folia hydroizolacyjna	płyta żelbetowa 15cm	tynk cementowo-wapienny	tynk cementowo-wapienny
		beton B7,5 15cm	podsypka z piasku 30cm		
		podsypka z piasku 30cm	grunt rodzimy		
		grunt rodzimy			



Przekrój B-B



Przekrój C-C

Rama dźwigara wg projektu konstrukcyjnego

Dobór stolarki po wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych

Zachować szczególną uwagę przy układaniu szczelnej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej pomiędzy fundamentami a ścianami murowanymi. Pozostawić otwory w ścianach fundamentowych i konstrukcyjnych na przeprowadzenie instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznych wewn ętrznych

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR CIMOSZKO 16-070 Choroszcz, Dzikie-Kolonia 55 tel. 513 983 892	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerlanach, gm. Choroszcz	
Nr rys. 5	Przekrój B-B, C-C	data: 22.10.2016 skala 1:100
projektant:	mgr inż. arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA nr upr. 6/PDOKK/2013	
sprawdz.:	mgr inż. arch. ZBIGNIEW KUĆ nr upr. BŁ/223/85	
współpraca:	mgr inż. arch. PIOTR CIMOSZKO	
konstrukcja:	mgr inż. KAROL PAWEŁ MOR nr upr. PDL/0004/POOK/09	
sprawdz.:	mgr inż. MONIKA AGNIESZKA MOR nr upr. PDL/BO/0111/11	