

Program użytkowy parteru							
Lp.	Pomieszczenie	Podłoga	Pow. (m2)		Pomieszczenie	Podłoga	Pow. (m2)
p/1	Wiatrołap	Gres antypoś.	10,10	p/15	Pom. brud. pojem.	Gres antypoś.	4,34
p/2	magazyn zasobów	Gres antypoś.	10,29	p/16	Pom. dostaw/mag.	Gres antypoś.	4,39
p/3	Korytarz	Gres antypoś.	16,95	p/17	Kuchnia	Gres antypoś.	13,32
p/4	Umywalnia	Gres antypoś.	3,78	p/18	Zmywalnia	Gres antypoś.	5,63
p/5	Przedsionek	Gres antypoś.	2,80	p/19	Rozdzielnia kel.	Gres antypoś.	4,34
p/6	WC męski	Gres antypoś.	2,58	p/20	Sala świetlicy	Gres antypoś.	145,11
p/7	Umyw./pom. porz.	Gres antypoś.	6,41		Razem		252,65
p/8	WC niepełnospr.	Gres antypoś.	5,20				
p/9	Przedsionek	Gres antypoś.	1,32				
p/10	WC damski	Gres antypoś.	1,49				
p/11	WC	Gres antypoś.	1,32				
p/12	Przedsionek	Gres antypoś.	1,80				
p/13	Pom. socjalne	Gres antypoś.	6,90				
p/14	Korytarz	Gres antypoś.	4,58				

Pow. użytkowa budynku - 252,65 m2
Pow. zabudowy - 384,26 m2
Kubatura budynku - 2273,18 m3

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO

p/18 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
1. BLAT ODSTAWCZY SZER. 40 CM NA WYS.85CM
2. POJEMNIK NA ODPADKI
3. BLAT ROBOCZY SZER. 60 CM. Z OTWOREM NA ODPADKI
4. ZLEW DWUKOMOROWY GASTRONOMICZNY SZER. 60 CM,DŁ.100CM.
5. BLAT ODSTAWCZY SZER. 60 CM Z NADSTAWKĄ
6. ZMYWARKO-WYPARZARKA SZER. 65CM,DŁ.73CM,WYS.145CM
7. UMYWALKA Z DOZOWNIKIEM MYDŁA I RĘCZNIKAMI JEDNORAZOWYMI
8. ZŁĄCZKA WODOC.
9. WPUST PODŁOGOWY
10. SZAFA PRZELOTOWA NA NACZYNIA Z ROZSUWANYMI DRZWIAMI SZER.70CM, DŁ.100CM,WYS.120CM

p/19 ROZDZIELNIA KELNERSKA
11. BLAT ROBOCZY SZER. 40 CM NA WYS.85CM
12. SZAFKI WISZĄCE SZER.40 CM, DŁ., WYS.60 CM
13. EKSPRES DO PARZENIA KAWY
9. WPUST PODŁOGOWY
26. UMYWALKA MAŁA NABLATOWA

p/13 POM.SOCJALNE
14. SZAFKA NA UBRANIA SZER.40CM,DŁ.55CM,WYS.200CM.
15. STOLIK 60X60CM.
16. KRZESŁO

p/11/12 WC PRACOWNIKÓW
17. UMYWALKA MAŁA, STANDARD
18. URZĄDZENIE KOMPAKTOWE 6L., STOJĄCE
9. WPUST PODŁOGOWY

p/16 POMIESZCZENIE DOSTAW/MAGAZYN
19. LODÓWKA
20. REGAŁ MAGAZYNOWY
9. WPUST PODŁOGOWY

p/15 POM. BRUDNYCH POJEMNIKÓW
8. ZŁĄCZKA WODOC.
9. WPUST PODŁOGOWY
26. BASEN DO MYCIA WSTĘPNEGO POJEMNIKÓW

p/17 KUCHNIA
21. BLAT ROBOCZY SZER. 60 CM NA WYS.85CM/SZAFKI NA SPRZĘT KUCHENNY
22. OCIEKACZ
23. ZLEW DWUKOMOROWY GASTRONOMICZNY SZER. 60 CM,DŁ.100CM.
24. PŁYTA ELEKTRYCZNA
25. OKAP
9. WPUST PODŁOGOWY
17. UMYWALKA MAŁA, STANDARD
19. LODÓWKA

p/7 UMYWALNIA DAMSKA/POM. PORZĄDKOWE
8. ZŁĄCZKA WODOC.
28. SZAFA PORZĄDKOWA

Dobór stolarki po wykonaniu otworów okiennych i drzwiowych

Zachować szczególną uwagę przy układaniu szczelnej izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej pomiędzy fundamentami a ścianami murowanymi. Pozostawić otwory w ścianach fundamentowych i konstrukcyjnych na przeprowadzenie instalacji sanitarnych, c.o. i elektrycznych wewn ętrznych

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR CIMOSZKO 16-070 Choroszcz, Dzikie-Kolonia 55 tel. 513 983 892	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ na dz. nr geod. 97/11 w Zaczerlanach, gm. Choroszcz	
Nr rys. 1	Technologia - rzut parteru	data: 22.10.2016 skala 1:100
projektant:	mgr inż. arch. MARTA FIGIEL-KOWALSKA nr upr. 6/PDOKK/2013	
sprawdz.:	mgr inż. arch. ZBIGNIEW KUĆ nr upr. BŁ/223/85	
współpraca:	mgr inż. arch. PIOTR CIMOSZKO	