

SKALA
1:100
1:500
włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kabel. telef.
proj. kabel. telef.
istn. kabel energ. NN
istn. kabel telef.
proj. kan. deszcz. ø300 Rd=119,87
istn. kabel telef.
do likw. kabel telef.
istn. kan. san. ø200 Rd=118,70
RO ø250PE L=19m
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
HP1
włączenie do istn.wodoc.DN160
115,00
115,00
włączenie do proj.wodoc.DN160
proj. drenaż
istn. kabel telef.
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=120,38
włączenie do istn.wodoc.DN110
115,00
włączenie do istn.wodoc.DN160
istn. kabel telef.
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=123,68
istn. kan. san. ø200 Rd=121,65
do likw. kabel telef.
proj. kabel. telef.
istn. światłowód
istn. kabel telef.
korek DN110PE
120,00

	w1		w2	HP1	w6
Rzędna terenu projektowanego	121,51		121,87	122,50	122,53
Rzędna terenu istniejącego	121,51		121,87	122,50	122,53
Rzędna osi rurociągu [m]	119,70	119,45	120,07	120,70	120,73
Zagłębienie osi rurociągu	1,81		1,80	1,80	1,80
Odległości [m]	3,9	24,2	40,8	3,8	
Średnice, materiał	Ø160PE PN10				
Długość trasy [m]	0,0		24,2	65,0	68,8

	w2	w3	w4
Rzędna terenu projektowanego	121,87	122,00	122,20
Rzędna terenu istniejącego	121,87	122,00	122,20
Rzędna osi rurociągu [m]	119,99	120,00	120,40
Zagłębienie osi rurociągu	1,88	2,00	1,80
Odległości [m]	5,5	9,2	
Średnice, materiał	Ø110PE PN10		
Długość trasy [m]	0,0	5,5	14,7

	w9	w10
Rzędna terenu projektowanego	127,12	127,10
Rzędna terenu istniejącego	127,12	127,10
Rzędna osi rurociągu [m]	125,32	125,30
Zagłębienie osi rurociągu	1,80	1,80
Odległości [m]	17,1	
Średnice, materiał	Ø110PE PN10	
Długość trasy [m]	0,0	17,1


włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kan. san. ø200 Rd=124,25
istn. kabel telef.
do likw. wod.+ kabel telef.
HP2
proj. kabel. telef.
proj. kan. deszcz. ø300 Rd=126,08
do likw. kan. san. ø200 Rd=124,84
proj. kan. san. ø200 Rd=124,45
RO ø250PE L=7,0
włączenie proj.wodoc.DN110
trójnik żel. DN150/100 + zasuwa DN100
włączenie do istn.wodoc.DN160
120,00
127,55
127,63
127,70
127,70
127,65
127,55
127,63
127,70
127,70
127,65
125,75
125,83
125,90
125,60
125,85
1,80
1,80
1,80
2,10
1,80
8,6
7,5
21,8
7,4
Ø160PE PN10
0,0
8,6
16,1
37,9
45,3
w16
w17_HP2
w18
w19
włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kan. san. ø160 Rd=125,85
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø160 Rd=126,20
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø200 Rd=126,41
proj. kan. san. ø160 Rd=126,75
RO ø250PE L=11,0
122,00
122,00
128,20
128,65
128,84
129,09
128,20
128,65
128,84
129,09
126,40
126,85
127,04
127,29
1,80
1,80
1,80
1,80
65,0
26,6
33,0
Ø160PE PN10
0,0
65,0
91,6
124,6
w21
w22
w24
w25


włączenie do istn.wodoc.DN160
włączenie do proj.wodoc.DN160
istn. kabel telef.
do likw. wod. ø110 Ro=126,70
proj. kan. san. ø200 Rd=126,15
istn. kabel telef.
RO ø200PE L=12,1
korek DN110PE
122,00
128,65
128,65
126,85
1,80
128,65
128,65
126,85
1,80
13,9
Ø110PE PN10
0,0
13,9
w22
w23
włączenie do istn.wodoc.DN160
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
proj. kan. san. ø200 Rd=129,19
RO ø200PE L=11,0
korek DN110PE
125,00
132,14
132,14
130,34
1,80
132,14
132,14
130,34
1,80
12,8
Ø110PE PN10
0,0
12,8
w26
w27
włączenie do istn.wodoc.DN160
istn. kabel telef.
125,00
131,47
131,47
129,67
1,80
proj. kan. san. ø110 Rd=131,40
istn. kabel telef.
włączenie do istn.wodoc.DN160
132,99
132,99
131,19
1,80
108,7
Ø160PE PN10
0,0
108,7
w28
w29
włączenie do istn.wodoc.DN160
do likw. kabel telef.
istn. kabel energ. NN
proj. kabel. telef.
proj. kan. deszcz. ø300 Rd=136,50
RO ø200PE L=17,7m
korek DN110PE
130,00
137,73
137,73
135,93
1,80
137,73
137,73
135,93
1,80
18,3
Ø110PE PN10
0,0
18,3
w30
w31


włączenie do istn.wodoc.DN160
włączenie do istn.wodoc.DN160
130,00
139,65
138,54
139,65
138,54
137,85
136,74
1.80
1.80
43,7
Ø160PE PN10
0.0
43,7
w32
w33


włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kan. san. ø110 Rd=131,06
do likw. kabel energ. NN
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
RO ø200PE L=11,1
korek DN110PE
125,00
132,66
131,67
131,60
131,60
132,66
131,67
131,60
131,60
130,86
129,87
129,80
129,80
1.80
1.80
1.80
1.80
24,1
11,5
8,4
Ø110PE PN10
0.0
24,1
35,6
44,0
w34
w35
w36
w37


włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. wod. ø32 Ro=125,60
istn. kabel telef.
istn. kabel telef.
włączenie do istn.wodoc.DN160
122,00
128,60
128,15
126,12
128,60
128,15
126,12
126,80
126,35
124,32
1.80
1.80
1.80
13,6
64,3
Ø160PE PN10
0.0
13,6
77,9
w38
w39
w40



włączenie do istn.wodoc.DN160
proj. kan. deszcz. ø400 Rd=120,76
proj. kan. san. ø110 Rd=120,57
proj. kan. san. ø200 Rd=119,62
do likw. kabel telef.
RO ø250PE L=6,8
włączenie do istn.wodoc.DN160
122,07
122,08
122,07
122,08
120,27
120,28
1,80
1,80
6,8
Ø110PE PN10
0,0
6,8
w41
w42

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : **P.B.**	Nazwa rysunku: Profile odcinków sieci i przyłączy wodociągowych	Rysunek nr : 8.1.
Skala : 1:100/1000	Obiekt: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej **Nr 106253B Choroszcz-Jeroniki-Łyski** wraz z budowŃi przebudowŃ infrastruktury technicznej na terenie gminy Choroszcz.	Data : 18.01.2017

BRANŻA SANITARNA

Projektant:		Współpraca:	
Imiň i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Imiň i nazwisko nr upr.:	Podpis:
inż. Józef Banaszewski Bł 82/78		mgr inż. Jacek Banaszewski	