

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

				wymiary do korekty w naturze	
NAZWA		O1	O2	O3	okna oddymiające
ILOŚĆ	PARTER	15	2	2	-
	PIĘTRO	-	-	-	2
WYMIARY W ŚWIECLE MURU	Sm	150	150	500	90
	Hm	240	80	140	150
UWAGI	<p>Rozwierno-uchylne góra / fix- dół okna ; w kolorze białym od środka RAL 9016, na zewnątrz szary REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	<p>Uchylne w kolorze białym od środka RAL 9016, na zewnątrz szary REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	<p>Rozwierno-uchylne PCV w kolorze białym RAL 9016, podwójnie szklone/zespolone, okucia obwodowe z mikrowentylacją, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	<p>Rozwierno uchylne w kolorze białym RAL 9016 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, okucia obwodowe z mikrowentylacją, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$</p>	
UWAGA:	<p>-WIDOK OD STRONY ELEWACJI -OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE -ZAMOCOWAĆ SAMOZAMYKACZE DO SKRZYDEŁ UCHYLNYCH</p>				

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/B03430
ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZĘN OGÓLNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH POWINNA ZAPEWNIĆ 1W/H LECZ NIE MNIEJ NIŻ 30m³/h
KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)
SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDERÓB, POM.GOSP. Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM O POW.220cm².
OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.
OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.