

## WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ DRZWIOWEJ

STOLARKA DRZWIOWA - WEWNĘTRZNA																								
NAZWA	D1		D2		D3		D4		D5		D6	D7	drzwi w łodziach		drzwi do wymiaru komunik. portaru	drzwi do wężła c.o.	drzwi do wymiaru oddzieltw portaru	drzwi do wymiaru ewak. klatki schod.						
	LIŚC	P	L	1	2	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1
WYMIARY W ŚWIELE	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So	Ho	So					
WYMIARY W ŚWIELE	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S	H	S					
OSZCZĘCZNYC [mm]	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050					
UMIAGI	drzwi -okleina HPL -kolor dębu -płyta pełna otworowa -podwójno rama -okucia srebrne -uszczelnica regulowana prosto w kolorze drzwi		drzwi -okleina HPL -kolor dębu -płyta pełna otworowa -podwójno rama -okucia srebrne -uszczelnica regulowana prosto w kolorze drzwi -uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych		drzwi -okleina HPL -kolor dębu -płyta pełna otworowa -podwójno rama -okucia srebrne -uszczelnica regulowana prosto w kolorze drzwi		PCV w kolorze szarym RAL7040 -pochwyły ze stali nierdzewnej -szyba bezpieczna podwójnie szklona -samozamykacz -stopka -uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych		PCV w kolorze szarym RAL7040 -pochwyły ze stali nierdzewnej -szyba bezpieczna podwójnie szklona -samozamykacz -stopka -uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych współczynnik przkłamia U=1,5W/m <sup>2</sup> K		drzwi pełne -dymoszczelne -samozamykacz -szyba antypaniczna -kolor RAL 9016		drzwi pełne -dymoszczelne -samozamykacz -szyba antypaniczna -kolor RAL 9016		drzwi pełne dwuskrzydłowe -do kabin systemowych -kolor RAL 7035 -grubość płyty 12mm		PCV w kolorze białym RAL9016 -pochwyły ze stali nierdzewnej -szyba bezpieczna podwójnie szklona -samozamykacz -stopka		drzwi pełne -dymoszczelne -samozamykacz -kolor RAL 9016		drzwi -okleina HPL -kolor dębu -płyta pełna otworowa -podwójno rama -okucia srebrne -kolor RAL 9016 -uszczelnica regulowana prosto w kolorze drzwi		PCV w kolorze białym RAL9016 -pochwyły ze stali nierdzewnej -szyba bezpieczna podwójnie szklona -samozamykacz -szyba antypaniczna	

**UWAGA:**  
 -PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
 -DRZWI WEWNĘTRZNE FORNIRWANE W KOLORZE NATURALNEGO DĘBU  
 -SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM OBUSZKONIE KLASY min.P-2  
 -DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE NP- TYPU "GEZE"  
 -DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE  
 UŻYTKOWANIE  
 -RODZAJ I ILOŚĆ ZAMKÓW PODA UŻYTKOWNIK PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI  
 POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/BO3430  
 ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZEŃ OGÓLNYCH  
 POMIĘSZCZEŃ ODDZIAŁÓW POWINNA ZAPEWNIĆ 1W/h LECZ  
 NIE MNIEJ NIŻ 30m<sup>3</sup>/h  
 KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)  
 SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.  
 DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDEROB, POM.GOSP. Z DOLNYM  
 NAWIEWNIKIEM O POW.220cm<sup>2</sup>  
 OSZCZĘCZNE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.  
 OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.