





## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

					
NAZWA		01	02	03	04
ILOŚĆ	PARTER	12	4	1	3
	PIĘTRO	-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sm	90	90	150	200
	Hm	270	190	270	70
UWAGI		Rozwierno-uchylne góra / fix- dół okna ; w kolorze od środka i na zewnątrz szarym REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, aluminiowa klamka w kolorze okna, współczynnik przenikania okna U=1,1W/m2k	Rozwierno-uchylne; w kolorze od środka i na zewnątrz szarym REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, aluminiowa klamka w kolorze okna, współczynnik przenikania okna U=1,1W/m2k	Rozwierno-uchylne góra / fix- dół okna ; w kolorze od środka i na zewnątrz szarym REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, aluminiowa klamka w kolorze okna, współczynnik przenikania okna U=1,1W/m2k	Rozwierne; w kolorze od środka i na zewnątrz szarym REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespolone, aluminiowa klamka w kolorze okna, współczynnik przenikania okna U=1,1W/m2k
<b>UWAGA:</b>		-WIDOK OD STRONY ELEWACJI -OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE -ZAMOCOWAĆ SAMOZAMYKACZE DO SKRZYDEŁ UCHYLNYCH			

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/B03430  
 KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)  
 SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.  
 DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDERÓB, POM.GOSP. Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM O POW.220cm2.  
 OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.  
 OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.