

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ DRZWIOWEJ

		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA																											
NAZWA	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D4 HPL										
	ILOŚĆ	P	1	1	1	2	2	1	2	1	2	4	2	1	2	2	1	2											
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻY [mm]	So	1820	1820	1820	920	920	920	920	1020	120	900	120	1400	900	2020														
	Ho	2420	2120	2420	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120	2120														
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	1000+600	1000+600	1000+600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800														
	H	2350	2050	2350	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050														
UWAGI		<p>aluminium w kolorze szarym RAL7040 –pochłwy ze stali nierdzewnej –szkło bezpiecznie samozamykacz –stopka –uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych –U=1,5W/m²k</p>										<p>aluminium w kolorze szarym RAL7035 –pochłwy ze stali nierdzewnej –szkło bezpiecznie samozamykacz –stopka –uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych</p>		<p>aluminium w kolorze szarym RAL7040 –pochłwy ze stali nierdzewnej –szkło bezpiecznie samozamykacz –stopka –uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych</p>		<p>drzwi –okleina HPL –kolor RAL 7035 –płyta pełna otworowa –podwójna rama –okucia srebrne –wycięcie wentylacyjne –uszczelnia regulowana prosto w kolorze drzwi</p>		<p>drzwi –okleina HPL –kolor RAL 7035 –płyta pełna otworowa –podwójna rama –okucia srebrne –uszczelnia regulowana prosto w kolorze drzwi –uchwył dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych</p>		<p>drzwi –okleina HPL –kolor RAL 7035 –płyta pełna otworowa –podwójna rama –okucia srebrne –uszczelnia regulowana prosto w kolorze drzwi</p>		<p>drzwi –okleina HPL –kolor RAL 7035 –płyta pełna otworowa –podwójna rama –okucia srebrne –uszczelnia regulowana prosto w kolorze drzwi –uszczelnienie w projekcie sanit.</p>		<p>drzwi, zaw. pełne aluminium w kolorze szarym RAL7040 –okucia srebrne –samozamykacz –stopka –osłonięte fix –podwójne szklone w kolorze szarym RAL7040 U=1,1W/m²k</p>		<p>drzwi pełne dwuskrzydłowe wiodłowe –do kabin systemowych –kolor RAL 7035 –grubość płyty 18mm</p>		<p>drzwi pełne jednoskrzydł. –do kabin systemowych –kolor RAL 7035 –grubość płyty 18mm</p>	

UWAGA:
 -PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 -SZKLENIEM SZKLEMIEM BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE KLASY min.P-2
 -DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE NP. TYPU "GEZE"
 -DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
 -RODZAJ I ILOŚĆ ZAMKÓW PODA UŻYTKOWNIK PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/B03430
 ILOŚĆ POWIETRZA NAWIENNEGO DO POSZCZEŃ OGÓLNYCH POWIĘSZCZEN ODDZIAŁÓW POWINNA ZAPEWNIĆ 1W/H LECZ NIE MNIEJ NIŻ 30m³/h
 KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RVS.) SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
 DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDEROB, POM.GOSP. Z DOLNYM NAWIENNIKIEM O POW.220cm²
 OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.
 OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.