

WYKAZ STOLARKI BUDOWLANEJ DRZWIOWEJ

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA												
NAZWA	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12
ILOŚĆ	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WYMIARY W ŚWIEITLIE	L	–	1	–	–	2	1	4	1	1	2	1
	So	1120	1120	1020	1820	1420	1420		1420	1470	1470	1420
OSĆIEŻY [mm]	Ho	2120	2120	2120	2120	2120	2120		2120	2120	2120	2120
WYMIARY W ŚWIEITLIE	S	1000	1000	900	1000+600	1200	1200	900	1200	1200	1000+40	1200
OSĆIEŻNICY [mm]	H	2050	2050	2050	2050	2050	2050	1230	2050	2050	2050	2050
UWAGI	drzwi –okleina HPL –kolor dębu –płyta pełna okworowa –podwójna rama –okucia srebrne –oszczędzica regulowana prosto w kolorze drzwi	drzwi –okleina HPL –kolor dębu –płyta pełna okworowa –podwójna rama –okucia srebrne –wycięcie wentylacyjne –oszczędzica regulowana prosto w kolorze drzwi –uchwyt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych	drzwi –okleina HPL –kolor dębu –płyta pełna okworowa –podwójna rama –okucia srebrne –wycięcie wentylacyjne –oszczędzica regulowana prosto w kolorze drzwi	PCV w kolorze szarym RAL7040 –podchwyt ze stali nie rdzewieją –szyba bezpieczna –samozamykacz –stopka –uchwyt dostosowany dla potrzeb osób niepeł nosprawnych	PCV w kolorze szarym RAL7040 –podchwyt ze stali nie rdzewieją –szyba bezpieczna –samozamykacz –stopka –uchwyt dostosowany dla potrzeb osób niepeł nosprawnych współczynnik U=1,5W/m2k	drzwi pełne śladowe –dymoszczelne –samozamykacz –szyba antypaniczna –kolor RAL 9016	drzwi pełne śladowe –dymoszczelne –samozamykacz –szyba antypaniczna –kolor RAL 9016	drzwi pełne dwuszybowe wiodłowe –do kabin systemowych –kolor RAL 7035 –grubość płyty 12mm	PCV w kolorze białym RAL9016 –podchwyt ze stali nie rdzewieją –szyba bezpieczna –stopka	drzwi pełne śladowe –dymoszczelne –samozamykacz –kolor RAL 9016 –kratka przeciwpożarowa	drzwi aluminiowe –okucia srebrne –kolor RAL 9016 –oszczędzica regulowana prosto w kolorze drzwi	PCV w kolorze białym RAL9016 –podchwyt ze stali nie rdzewieją –szyba bezpieczna podwójnie szklone –samozamykacz –szyba antypaniczna

UWAGA:

- PRZED WYKONANIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- DRZWI WEWNĘTRZNE FORNIROWANE W KOLORZE NATURALNEGO DĘBU
- SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE KLASY min.P-2
- DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE NP. TYPU "GEZE"
- DRZWI WEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W KLAMKI ZAPEWNIĄCE BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
- RODZAJ I ILOŚĆ ZAMKÓW PODA UŻYTKOWNIK PO WYBORZE DOSTAWCY STOLARKI

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/BO3430

ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW POWINNA ZAPEWNIĆ 1W/H LECZ NIE MNIJEJ NIŻ 30m3/h

KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.) SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.

DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDEROB, POM.GOSP. Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM O POW.220cm²

OSĆIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.

OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.